# ELIET ECOCURE™ ZR WS

*EcoCure™ ZR WS: uno spargitore semovente grande. Il materiale da distribuire viene erogato da due giranti a rapida rotazione, che utilizzano la forza centrifuga per distribuirlo uniformemente su un'ampia area. Il vantaggio principale di uno spargitore tanto largo si apprezza per la sua attitudine a coprire rapidamente grandi superfici. La larghezza di spargimento si regola controllando proporzionalmente la variazione di rotazione dei dischi di spargimento. Questa caratteristica consente una gestione precisa della distribuzione del prodotto durante lo spargimento e riduce al minimo le perdite di materiale nei passaggi stretti. Nonostante le sue dimensioni compatte, EcoCure™ ZR WS vanta un ampio volume della tramoggia, in grado di contenere fino a 400 litri di materiale e fino a 600 litri quando la macchina viene dotata dell'estensione opzionale della tramoggia.*

**Nastro trasportatore con agitatore**

Sul fondo della tramoggia che ha sezione conica, un nastro trasportatore largo 45 cm trasporta il materiale di copertura al meccanismo di distribuzione, il nastro trasportatore ha azionamento idraulico. Flusso e portata del materiale si regolano sia dalla variazione di movimento del nastro che dall'apertura regolabile di una apposita ghigliottina. Appena prima dell'uscita di distribuzione, un mulino agitatore ruota per smuovere continuamente il materiale, evitando grumi e vuoti di flusso.






**Dischi di diffusione**

Il materiale da cospargere viene disperso da due dischi rotanti con diametro di 38 cm azionati idraulicamente che lo distribuiscono ampiamente. Con una larghezza di spargimento fino a 8 metri, EcoCure™ consente di gestire un'ampia gamma di additivi per prato, tra cui compost grossolano o fine, sabbia, calce granulare o in polvere, ma anche fertilizzante o sabbia o sale su marciapiedi, strade e piazzali durante il periodo invernale.



**Pneumatici larghi**

ELIET ha dotato le ruote di trazione di pneumatici da prato larghi e sovradimensionati con battistrada da 260 mm. Questi pneumatici larghi riducono al minimo la pressione al suolo per evitare una sgradita compattazione del terreno.




**Sistema di sterzo con pannello di controllo intuitivo**

Tutti i comandi sono facilmente raggiungibili in quanto posti su un cruscotto comodo e integrato. Il sistema di azionamento completamente idrostatico, offre un controllo della alimentazione infinitamente variabile sia in avanti che in retromarcia. Questo consente la dispersione del prodotto di copertura durante la guida sia in avanti che indietro. Una leva consente la regolazione proporzionale del movimento del nastro trasportatore nella tramoggia e dei dischi di distribuzione. Un semplice arresto regolabile consente agli operatori di tornare rapidamente e con precisione alla portata pre impostata quando si accende e si spegne l'azionamento (ad esempio, quando si deve girare alla fine di un prato).



**Sistema di azionamento completamente idraulico**

ELIET ha scelto di dotare l'EcoCure™ di azionamenti idraulici esenti da manutenzione. La macchina include un grande serbatoio dell'olio da 15 L, che assicura che il sistema idraulico funzioni ad una temperatura costantemente bassa, garantendo le prestazioni ottimali di questo topdresser in tutte le condizioni di lavoro.

**Motore da 13 CV con avviamento elettrico**

EcoCure™ ZR WS monta di un motore Honda da 13 CV con avviamento elettrico. Questo potente motore offre un'ampia garanzia, offrendo un margine di potenza confortevole per situazioni impegnative, come la salita di pendii ripidi con una macchina a pieno carico.

POWERED by HONDA

**Doppie ruote sterzanti**

Le doppie ruote sterzanti facilitano la maneggevolezza dell'EcoCure™ e la precisione sul prato. Grazie alla conformazione del timone, la macchina ha un raggio di sterzata di soli 1,2 m. Queste ruote sono anche molto larghe per ridurre la pressione sul terreno.

**Dimensione ultra compatta**

Le dimensioni compatte di questo topdresser professionale consentono l'utilizzo sia su grandi prati che su giardini privati piccoli. Con una larghezza di soli 90 cm EcoCure™ attraversa quasi tutti i passaggi, consentendo ai giardinieri di effettuare in modo efficiente il topdressing anche su aree di prato difficili da raggiungere.



## SPECIFICHE




# Ecocure ZR WS

| | |
|---|---|
| **Motore** | Honda GX390 QXE4 |
| **Potenza** | 13 CV |
| **Avviamento elettrico** | Si |
| **Capacità serbatoio carburante** | 6,1 L |
| **Larghezza di distribuzione** | 8 m |
| **Dimensioni tramoggia** | 1120 x 850 x 440 mm |
| **Volume tramoggia** | 400 L - Espansione opzionale fino a 600 L |
| **Capacità di carico** | 600 kg |
| **Larghezza del nastro trasportatore** | 440 mm |
| **Agitatore** | A 3 elementi |
| **Trasmissione nastro trasportatore** | Idraulica |
| **Velocità regolabile del nastro trasportatore** | Si in modo progressivo |
| **Meccanismo di diffusione** | 2 x Spindel Ø380 mm |
| **Trasmissione goiranti** | Idraulica |
| **Velocità regolabile delle giranti** | Si in modo progressivo |
| **Larghezza del disco di diffusione** | 420 mm |
| **Trazione sulle ruote** | Idraulica |
| **Velocità di guida (avanti - indietro)** | 4,5 km/u |
| **Velocità di guida regolabile** | Si in modo progressivo |
| **Pneumatici ruote sterzanti** | 13 x 5.00-6 |
| **Pneumatici ruote trazione** | 18 x 10.5-10 NHS |
| **Distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore** | 1300 mm |
| **Larghezza massima carreggiata** | 890 mm |
| **Dimensioni** | 2500 x 900 x 1030 mm |
| **Peso** | 458 kg |
| **Optionals** | bordi estesi per tramoggia - MA 024 001 004 |

SABRE ITALIA
Attrezzati per natura

Sabre Italia Srl | +39 (0)444 977 655
info@sabreitalia.com | www.sabreitalia.com

ELIET®

ELIET Europe | +32 (0)56 77 70 88
info@eliet.eu | www.eliet.eu

ELIET ON TOUR

**Richiedi subito la tua demo su**
**www.elietontour.eu**

# TOPDRESSER
## ECOCURE™ ZR WS




ELIET®

MADE in BELGIUM